



# CMT106

## END-FEED APPLICATOR MINIAPPLICATORE LINEARE

<b>Terminal feed type</b> Alimentazione del terminale	End-feed Lineare
<b>Crimp height</b> Altezza di aggraffatura al P.M.I.	135,80 mm
<b>Stroke</b> Corsa	40 mm
<b>Terminal pitch</b> Passo terminale	25 mm
<b>Max. terminal thickness</b> Spessore max. terminale	1,2 mm
<b>Max. cross section</b> Sezione max. cavo	6 mm <sup>2</sup>
<b>Feed type</b> Avanzamento	Mechanical Meccanico
<b>Dimensions (LxWxH)</b> Dimensioni (LxPxH)	150 x 70 x 160 mm
<b>Weight</b> Peso	5 Kg

## FEATURES

### Applicator for crimping linear (end-feed) terminals with fourpad regulating head

Miniapplicatore per l'aggraffatura di terminali lineari (end-feed) con ghiera a quattro posizioni

### Universal compatibility – Perfect for use with universal crimping presses, ensuring uniform and reliable crimping on reeled electrical terminals

Compatibilità universale – Perfetto per l'uso con presse aggraffatrici universali, garantendo una crimpatura uniforme e affidabile su terminali elettrici in bobina.

### High-strength materials – Blades made from next-generation materials increase wear resistance and reduce the risk of overload breakage

Materiali ad alta resistenza – Le lame realizzate con materiali di ultima generazione aumentano la resistenza all'usura e riducono il rischio di rotture da sovraccarico.

### One-piece feed cam – Allows an immediate switch from manual feeding (terminal present) to automatic feeding (terminal absent) without additional pitch adjustments

Camma di alimentazione monoblocco – Permette il passaggio immediato dall'alimentazione manuale (terminale presente) a quella automatica (terminale assente) senza ulteriori regolazioni del passo.

*Comtec pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates to the technical specifications, materials, and design of any product without prior notice. The information contained in this document is subject to change without notice, and Comtec may discontinue the distribution of any product described herein. Images are for illustrative purposes only*

Comtec persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Comtec può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



WIRING  
SOLUTIONS



Via Romagna, 2  
20853 Biassono (MB)  
Italy

T. +39 039 24 90 047  
F. +39 039 24 90 377

[info@comtec1983.com](mailto:info@comtec1983.com)  
[www.comtec1983.com](http://www.comtec1983.com)